

素足感覚で、軽やかに弾む。

ALMIGHTY TDII 51L BOA MizunoEnergy DIIソール



NEW

オールマイティ TDII 51L BOA [F1GA2402□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / 24.5～28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約 400g (26.0cm 片方)
- カンボジア製

運輸業 ☒ 建設業 ☐ 製造業 ☐

JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



62 レッド×ホワイト



01 ホワイト×ブラック



09 ブラック×オレンジ



45 イエロー×カーキ



- BOA®フィットシステム
ロウパワのプッシュプル式
ダイヤル[L6]ダイヤルを配置



- サイドの巻き上げ
横からのあたりに強い



- 踵の巻き上げ
ペダリング時に
擦り減りやすい
踵部分を補強



- 光を反射
夜間作業時に光を
反射する再帰反射
材を採用

- 先芯
先芯形状をスマートなシルエットで実現
- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口の内側の一部に人工皮革を
使用、メッシュに比べて丈夫
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
- アッパーに合わせたカラーダイヤル使用
※BOA®修理キットは「通常キット」になります

ALMIGHTY TDII 11L MizunoEnergy DIIソール



オールマイティ TDII 11L [F1GA2300□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / [01・09] 22.5～28.0・29.0cm (EEE)
[27・62] 24.5～28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約 375g (26.0cm 片方)
- シューレースの長さ / 約 110cm (26.0cm 以上 約 120cm)
- カンボジア製

運輸業 ☒ 建設業 ☐ 製造業 ☐

JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



27 ブルーグレー×コーラル



01 ホワイト×レッド



09 ブラック×グリーン




62 レッド×ホワイト




- 紐の収納
ペロ(上部)に靴紐が
収納できほどこく、
作業中に紐が
巻き込まれにくい



- サイドの巻き上げ
横からのあたりに強い



- 踵の巻き上げ
ペダリング時に
擦り減りやすい
踵部分を補強



- 光を反射
夜間作業時に光を
反射する再帰反射
材を採用

- 先芯
先芯形状をスマートなシルエットで実現
- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
- ムレにくい
ペロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強

ALMIGHTY TDII 22L MizunoEnergy DIIソール



オールマイティ TDII 22L [F1GA2301□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / [01・09] 22.5~28.0・29.0cm (EEE)
[45・54] 24.5~28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約385g (26.0cm片方)
- カンボジア製

運輸業 ☒ 建設業 ☐ 製造業 ☐



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



01 ホワイト×ネイビー



09 ブラック×ホワイト



45 イエロー×ネイビー



54 オレンジ×ホワイト



- 3本ベルトタイプ
ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定



- サイドの巻き上げ
横からのあたりに強い



- 踵の巻き上げ
ペダリング時に擦り減りやすい踵部分を補強



- 光を反射
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

- 先芯
先芯形状をスマートなシルエットで実現
- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
- ムレにくい
ペロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
- 踵部には擦り減りにくいラバーを採用
※踵部以外で使用しているラバーとの比較

素足感覚で、弾むハイカット。

ALMIGHTY SDII 13H MizunoEnergy DIIソール

オールマイティ SDII 13H [F1GA2307□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / 24.5~28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約415g (26.0cm片方)
- シューレースの長さ/約110cm(27.0cm以上約120cm)
- カンボジア製

建設業 ☒ 製造業 ☐



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



45 イエロー×ブラック



09 ブラック×ホワイト



27 ブルー×ネオンイエロー



- 紐留め
結んだ靴紐を留めるゴムバンド搭載



- サイドの巻き上げ
横からのあたりに強い



- 踵の巻き上げ
ペダリング時に擦り減りやすい踵部分を補強



- 光を反射
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

- 先芯
先芯形状をスマートなシルエットで実現
- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
- ムレにくい
ペロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
- 踵部には擦り減りにくいラバーを採用
※踵部以外で使用しているラバーとの比較

WEAR

ACCESSORY

GLOVES

BAGS

SHOES

BOOTS